# Checkliste
# Taster MP

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie uns eine E-Mail an:

**info@tsl-escha.com**

Wir werden Ihnen schnellstmöglich ein exaktes und attraktives Angebot übersenden.
Vielen Dank!

## Kundeninformation

Firma: _____

Name: _____

Anschrift: _____

_____

Projekt: _____

Telefon: _____ Email: _____

Datum: _____

Bedarfsmenge: _____

Bedarf 1. Projektjahr: _____

Bedarf 2. Projektjahr: _____

Bedarf 3. Projektjahr: _____

# Checkliste
# Taster MP

Schritt 1) Wählen Sie bitte eine Bauform aus.

Bauform

| | |
|---|---|
| <br>**MP30 - Bauform 1**<br>Rückseitige Montage mit Rändelmutter | <br>**MP31 - Bauform 2**<br>Rückseitige Montage mit Rändelmutter und Druckfeder zur Schraubkraftbegrenzung |
| <br>**MP32 - Bauform 3**<br>**(Schritt 1b beachten)**<br>Frontseitige Montage mit Befestigungsring | <br>**MP33 - Bauform 4**<br>Frontseitige Montage mit Adapterplatte<br>(Farbton: Signalschwarz, ähnlich RAL 9004) |

# Checkliste
# Taster MP

Schritt 1b) Bitte wählen Sie für Bauform 3 einen Farbton des Befestigungsrings

- - - Nur für MP32 (Bauform 3) - - -

| | |
|---|---|
| ☐  Verkehrsgelb ähnlich RAL 1023 | ☐ Verkehrsgrau ähnlich RAL 7042 |
| ☐  Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 | ☐ Verkehrsgrün ähnlich RAL 6024 |

Schritt 2) Bitte wählen Sie nun einen Farbton für den Innenring aus.

Innenring

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Verkehrsgelb ähnlich RAL 1023 | ☐ Verkehrsgrau A ähnlich RAL 7042 | ☐ Verkehrsrot ähnlich RAL 3020 |
| ☐ Verkehrsgrün ähnlich RAL 6024 | ☐ Verkehrsgrau B ähnlich RAL 7043 | ☐ Verkehrsblau ähnlich RAL 5017 |
| ☐ Verkehrsweiß ähnlich RAL9016 | ☐ Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017 | ☐ Pastelorange ähnlich RAL 2003 |
| ☐ Sonderwunsch<br>RAL __ __ __ __<br>Gegen Aufpreis und einmalige Einrichtungskosten | | |

Innenring

# Checkliste
# Taster MP

Schritt 3) Bitte wählen Sie eine Spannungsversorgung aus

## Spannungsversorgung

| | |
|---|---|
| ◯ +24VDC ±30% | ◯ +110VDC ±30% |

Schritt 4) Wählen Sie nun bitte eine der aufgeführten Schaltfunktionen aus.

## Schaltfunktionen

◯




3-Draht Variante
3 LEDs zur Bereitschaftsanzeige (+$U_B$)
1 LED zur Rückmeldung der Betätigung

◯




4-Draht Variante
3 LEDs separat ansteuerbar
1 LED zur Rückmeldung der Betätigung




3-Draht-Variante mit Timerfunktion
1 LED zur Rückmeldung der Betätigung für Zeitdauer T
Der Ausgang (Out, sw) bleibt für die Zeitdauer T nach Betätigung aktiv, zur Bestätigung leuchtet eine LED rot ebenfalls für die Zeitdauer T

◯ T = 10 Sek. ◯ T = 20 Sek.

# Checkliste
# Taster MP

Schritt 5) Bitte wählen Sie nun ein LED Lichtsignal aus.

## LED Lichtsignal

| | |
|---|---|
| ☐  **3 x Grün + 1 x Rot**<br>Nicht bei Taster mit Timerfunktion | ☐  **3 x Rot + 1 x Grün**<br>Nicht bei Taster mit Timerfunktion |
| ☐  **1 x Rot**<br>nur für Taster mit Timerfunktion | ☐  **Sonderwunsch**<br>3 _____ +<br>1 _____<br>gegen Aufpreis uns einmalige |

Schritt 6) Bitte wählen Sie als nächstes einen Anschlussstecker und eine Anschlussleitung aus. Beachten Sie bitte, dass nicht jeder Anschlussstecker zu den jeweiligen Schaltfunktionen kompatibel ist.

## Anschlussstecker

| | |
|---|---|
| ☐  AMP Mate-N-Lok, 6polig (IP67) | ☐  Escha M12x1, 4…5polig (IP67) |
| ☐  AMP Mate-N-Lok, 4polig (IP67) | ☐  Escha Ø8mmx1, 4polig (IP67)<br>(nicht für 110VDC) |
| ☐  AMP FASTIN-FASTON 6,3x0,8 4polig | ☐  AMP Rundstecker Ø2mm, 4polig |
| ☐  TYCO FASTIN-FASTON 2,8 x 0,8 4polig | ☐  TYCO SUPERSEAL, 4polig |
| ☐  DEUTSCH DTM04P, 4polig (IP67) | ☐  Escha Ø8mmx1, 6polig (IP67)<br>(nicht für 110VDC) |
| ☐ Offenes Kabelende | ☐ Sondervariante |

## Anschlussleitung

| | |
|---|---|
| ☐ L = ca. 160mm Radox TENUIS, TW / S…F (Standard) | ☐ L = ..... mm, Radox TENUIS, TW/S…F |